

CERTIFICAÇÃO



COATING SPRAY

AIRDAL® Coating é um sistema visionário de proteção à saúde que torna as viagens aéreas mais seguras para passageiros e tripulantes. Está em conformidade com os testes de todos os materiais de cabine listados no AMS1452C, AMS1453A e D6-7127.

Depois de aplicado, forma uma camada ultrafina de vidro amorfo transparente e resistente ao desgaste de longa duração. O efeito antimicrobiano e antifúngico certificado e comprovado dura 12 meses. Dá aos passageiros e à tripulação o alívio de viajar em um ambiente quase asséptico e muito limpo. O revestimento AIRDAL® reduz a energia superficial.

A tecnologia Molybsan facilita a remoção de sujeira e depósitos biológicos, bem como resíduos de sabão e sujeira inorgânica. Uma função GLIDE exclusiva garante que, em qualquer contato do material abrasivo, deslize sobre a superfície tratada e deixe menos vestígios.

A AM Illumination utiliza sistemas de proteção para garantir as normas de segurança em tempos de pandemia.



PERMANENT SELFDISINFECTING ANTIMICROBIAL COATING

COATING SPRAY

AIRDAL SPRAY – COATING

DE • Zusammensetzung: 100 g Lösung enthält: Quat-Silsesquioxane < 3 g. Sonstige Bestandteile: Polymere, demineralisiertes Wasser, amorphes Siliziumdioxid. **Anwendungsgebiete/Produktbeschreibung:** permanente, flüssige Beschichtung zum Schutz vor mikrobiellem Befall und Verschleiß für professionelle Anwender und Konsumenten. **Anwendung:** Vor Gebrauch schütteln. Sprühen sie die Oberfläche ein, bis sie komplett bedeckt ist. Polieren sie die Oberfläche mit einem Baumwoll- oder Mikrofasertuch, bis sie trocken und frei von Schlieren ist. Die behandelte Fläche kann nach 6 Stunden Trocknungszeit (Raumtemperatur) wieder benutzt werden. Nach Anbruch geschlossen lagern. Nach dem Öffnen höchstens bis zum Ablauf des Verfallsdatums verwendbar. Permanente Oberflächendesinfektion vorsichtig verwenden. Handschutz tragen. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

EN • Composition: 100 g solution contains: quat-silsesquioxane < 3 g. Other components: polymers, demineralized water, amorphous silicon dioxide. Product information: Permanent wear resistant liquid coating for professionals and consumers to prevent against microbial attacks. Application instructions: Shake before use. Spray surface until completely covered. Polish non-absorbing surface until it is completely dry. If necessary, remove visible residues with a clean towel or microfiber. Coated substrates can be touched after 6 hours curing at room temperature. After opening store with top on to keep airtight. Once opened, only use until expiry date. Sanitizers should be used with care. Wear gloves. Read labelling and product information before use.

Batch:

Best before:



H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. / Toxic to aquatic life with long lasting effects.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. / Avoid release to the environment.

P280 Schutzhandschuhe tragen. / Wear protective gloves.

P404 In einem geschlossenen Behälter aufbewahren. / Store in a closed container.

P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen / Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulation.

Hergestellt für / Produced for:

Decorative Products GmbH, Kurt-Fischer-Strasse 32, 22926 Ahrensburg,
Tel. +49 (0) 4102-4694-00, Registrations No. (BAuA Germany): N-81397

 250 ml